


## معرفی سنسور باکسهای جدید

### SRBP



☑ سنسور باکس دیجیتال (Binary) با بدنه آلومینیوم

☑ IP65&67 با درجه محافظت CRC3

☑ ولتاژ کار: 8.2-24 VDC.....230VAC

☑ زاویه چرخش: 0 ... 270°

☑ خروجی اختیاری اضافه بین ابتدا و انتها

☑ دمای کار: -20°C ... +80°C

☑ قابلیت خود تنظیمی نقاط انتهایی

☑ قابلیت ضد انفجار EX در صورت سفارش

☑ دارای نمایشگر بصری در سه رنگ متفاوت

در هنگام خرید حتما به حک لیزری نام **FESTO** بر روی محصولات دقت فرمایید

### SRAP



☑ سنسور باکس آنالوگ با بدنه آلومینیوم

☑ IP65&67 با درجه محافظت CRC3

☑ ولتاژ کار 24V DC

☑ زاویه چرخش: 0 ... 270°

☑ دارای نمایشگر بصری در سه رنگ متفاوت

☑ سیگنال خروجی 4.....20mA

☑ دمای کار: -20°C ... +80°C

☑ قابلیت ضد انفجار EX در صورت سفارش

## SRBF



❑ سنسور باکس دیجیتال (Binary) اقتصادی و بسیار مقرون به صرفه

❑ قابل رقابت با تمامی مارکهای مشابه در بازار

❑ بدنه آلومینیوم به همراه پایه نصب استیل

❑ IP65&67 با درجه حفاظت (CRC2) ..CRC0

❑ ولتاژ کار: 0-250VAC.....0-24VDC

❑ دارای 2 میکرو سوئیچ

❑ دمای کار: -25°C ... +80°C

نحوه سفارش به زبان فستو



DAPZ    SB    M    250VAC    EXS    RO

Type	
DAPZ	Limit switch attachment
Specification	
SB	Sensor box
Measuring principle	
I	Inductive
M	Electrical , micro switch
Operating voltage	
25 DC	25 V DC
30 DC	30 V DC
36 DC	36 V DC
250 AC	250 V AC
Design	
EX	Explosion Proof
D	Display
S	Square design
R	Round design
A	AS interface connection
M	Solenoid plug
Variant	
RO	Foot height fixed
AR	Foot height adjustable

# فستو

[www.festo.ir](http://www.festo.ir)  
[mailroom@festo.ir](mailto:mailroom@festo.ir)

دفتر مرکزی و کارخانه: تلفن 021-44522409 فاکس 021-44522408  
 مرکز آموزش: تلفن 021-88829225 فاکس 021-88822162  
 دفتر اصفهان: تلفکس: 0311-2357148  
 دفتر تبریز: تلفکس: 0411-5241809-5234734  
 دفتر مشهد: تلفکس 0511-8537605-8537604